

# Maverick MK1 Hybrid



## FEATURES

- Cabeza móvil de alta potencia que combina efectos spot y beam con una gran cantidad de funciones
- Movimientos rápidos y precisos de pan y tilt
- Sistema de mezcla de color CMY y colores estáticos para crear una amplia gama de colores
- Prismas de 8 y 4 facetas de control independiente y con capacidad de superponerse
- Opción de filtro difusor (Frost) para una distribución homogénea del haz de luz
- Ángulo de zoom ajustable de 3° a 18° en modo spot y de 19° a 41° en modo wash para múltiples opciones de cobertura
- Capacidad para generar un estrecho rayo con ángulo de 1° y proyectar impresionantes efectos aéreos
- 2 ruedas con 6 gobos rotatorios y 18 gobos estáticos para un mayor impacto visual
- Gran flexibilidad para control mediante los protocolos DMX, WDMX, sACN y Art-Net
- Entrada de alimentación compatible con PoweCON True 1
- Pantalla con batería de respaldo que gira automáticamente para adaptarse a la orientación del equipo

## Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 394 x 307 x 629 mm (15.51 x 12.09 x 24.76 in)
- Peso: 30.3 kg (66.7 lb)
- Color exterior : Negro
- Material de la carcasa: Polímero de alto impacto y retardante al fuego

## Conexiones

- Cable de alimentación: Conector Edison a Seetronic Powerkon IP65
- Conector de entrada de alimentación: Seetronic Powerkon IP65
- Conector de datos: XLR de 3 y 5 pines Neutrik
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m (5 pies)

## SPECIFICATIONS

### Óptica

- Fuente de iluminación: Lámpara Osram Sirius HRI 440W, 6207 K, 1,500 horas de vida estimadas
- Temperatura de color (a máxima potencia): 6207 K
- Ángulo del haz (modo spot): 1° a 6°
- Ángulo de campo (modo spot): 3° a 18°
- Ángulo de zoom (modo spot): 3° a 18°
- Ángulo del haz (modo wash): 9° a 22°
- Ángulo de campo (modo wash): 19° a 41°
- Ángulo de zoom (modo wash): 19° a 41°
- Iluminancia (1°): 148,000 lux @ 15 m
- Iluminancia (3°): 85,000 lux @ 15 m
- Iluminancia (18°): 25,332 lux @ 5 m
- Iluminancia (19°): 16,000 lux @ 5 m
- Iluminancia (41°): 2,235 lux @ 5 m

### Efectos dinámicos

- Desplazamiento horizontal y vertical (pan y tilt): 540°/270°
- Rangos de Desplazamiento horizontal y vertical: pan 540°, 360°, 180° pan/270°, 180°, 90° tilt
- Colores: 15 + blanco, colores divididos
- Mezcla de color: CMY, CTO
- Gobos (1): 6 + abierto (6 cristal), rotatorios, intercambiables, indexados, slot-n-lock, giro continuo a velocidad variable
- Gobos (2): 18 + abierto (18 metálicos), giro continuo a velocidad variable
- Tamaño del gobo: Rueda 1 (rotatorios): 22 mm (exterior), 13 mm (imagen), 1.1 mm (grosor máximo)
- Rueda de efectos: 1 efecto
- Compuertas: No
- Regulador de intensidad (dimmer): Motorizado
- Obturador/estrobo: Motorizado
- Zoom: Motorizado
- Focus: Motorizado
- Filtro difusor (Frost): Motorizado
- Prisma (1): 4 facetas, motorizado, rotatorio
- Prisma (2): 8 facetas, motorizado, rotatorio
- Función 'Move in Black': Sí

### Accesorios opcionales

- Clamps profesionales CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables de extensión resistentes a la intemperie Seetronic Powerkon
- Cable de seguridad SC-07
- Estuche de transporte CPSINGLECASEA1

## Control

- Protocolo de control: Art-Net, sACN, DMX, W-DMX
- Canales DMX: 27 o 30
- Canales Art-Net: 27 o 30
- Modos/Personalidades: 2 personalidades (27, 30)

## Eléctrico

- Voltaje de entrada: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Potencia / corriente: 670 W, 5.45 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 648 W, 3.12 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia / corriente: 651 W, 2.81 A @ 230 V, 50 Hz

## Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET (EE.UU.)
- Clasificación IP: IP20, para uso en ambientes secos
- Temperatura de funcionamiento (ambiental): -20° C a 45° C (-4° F a 113° F)

## Accesorios incluidos

- Maverick MK1 Hybrid
- Cable de alimentación Seetronic Powerkon IP65
- Soporte Omega con accesorios de montaje