

Ovation H-55FC



FEATURES

- Luz compacta compacta, a todo color (RGBAL), refrigerada por convección
- Placas de lentes intercambiables para adaptarse a diferentes alturas de montaje
- XLR de 5 pines y bloques de terminales para conexiones DMX
- Use el yugo incluido para el montaje, o suspenda del ojo de bucle integrado
- Kits de montaje empotrados y apliques incluidos
- Atenuación de 16 bits para desvanecimientos ultra suaves
- DMX, WDMX y RDM (gestión remota de dispositivos) para una mayor flexibilidad de programación
- PWM ajustable (modulación de ancho de pulso) para evitar parpadeos en la cámara

Construcción / Características físicas

- Dimensiones: 334 x 176 x 115 mm (13.14 x 6.92 x 4.52 in)
- Peso: 3.4 kg (7.4 lb)
- Color exterior: negro

Conexiones

- Conexión de alimentación: cableada
- Entrada de energía: cableado
- Conectores de datos: XLR de 5 pines, conector Phoenix
- Longitud del cable (potencia): 15 pies (4,5 m)

Control

- Protocolo de control: DMX, W-DMX, RDM
- Canales DMX: 4, 5, 8, 11, 13, 14, 16 o HSV
- Modos / Personalidades: 8 personalidades (2, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 16, HSV)

SPECIFICATIONS

Óptica

- Fuente de luz: 26 LED (6 rojos, 6 verdes, 6 azules, 5 ámbar, 4 lima) 2.62 a 5.25 W, (840 mA), 4807 K, 50,000 horas de vida útil.
- Temperatura de color (al máximo): 4807 K
- CRI: 82
- Ángulo de haz (con filtro de 80°): 46,1 °
- Ángulo de haz (con lente de 65°): 63.3 °
- Ángulo de haz (con lente de 45°): 38.8 °
- Ángulo de haz (con lente de 25°): 24.7 °
- Ángulo de campo (con filtro de 80°): 76.8 °
- Ángulo de campo (con lente de 65°): 86.9 °
- Ángulo de campo (con lente de 45°): 78.4 °
- Ángulo de campo (con lente de 25°): 46.7 °
- Iluminancia (con filtro de 80°): 152 lux @ 5 m
- Iluminancia (con lente de 65°): 115 lux @ 5 m
- Iluminancia (con lente de 45°): 173 lux @ 5 m
- Iluminancia (con lente de 25°): 430 lux @ 5 m
- Lúmenes (con filtro de 80°): 2,698
- Lúmenes (con lente de 65°): 2,928
- Lúmenes (con lente de 45°): 2,691
- Lúmenes (con lente de 25°): 2,849
- PWM seleccionable: 600 Hz, 1,200 Hz, 2,000 Hz, 4,000 Hz, 6000 Hz, 25,000 Hz

Efectos dinámicos

- Dimmer: Electrónico
- Obturador / luz estroboscópica: electrónica
- Velocidad estroboscópica: 0 a 30 Hz
- Ajustes de temperatura de color: Sí / No
- Modos de atenuación: 4
- Programas automatizados integrados: sí

Accesorios opcionales

- Transmisor W-DMX™
- Professional Clamps: CTC-50HC, CTC-50HCN
- Cables DMX de 5 pines
- RDM2go™

Eléctrico

- Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz (rango automático)
- Potencia y corriente: 62 W, 0.541 A @ 120 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 64 W, 0.308 A @ 208 V, 60 Hz
- Potencia y corriente: 64 W, 0.278 A @ 230 V, 50 Hz

Certificaciones / Calificaciones

- CE, MET,
- Clasificación IP: IP20, ubicación seca
- Temperatura (ambiente): -4 ° F a 113 ° F (-10 ° C a 45 ° C)

Accesorios incluidos

- Ovation H-55FC
- Lente 65 °, 40 ° y 25 °
- Filtro de 80 °
- Egg Crate