

---

# Intimidator Spot 160

Intimidator Spot 160 es la cúspide de la potencia compacta en cabeza móvil. Esta cabeza móvil está diseñada para presentaciones móviles con el innovador modo Totem incorporado de CHAUVET DJ, manteniendo los beams enfocados en la pista de baile. Se puede configurar, guardar y reproducir una escena manualmente desde la pantalla LCD a todo color. Un conveniente soporte de  $\frac{1}{4}$  de vuelta permite una extracción rápida cuando sea necesario, y se pueden vincular hasta 4 luminarias para crear espectáculos llamativos y sincronizados en modo Automatizado o de Sonido. El control inalámbrico sin DMX es posible utilizando el control remoto IRC-6 opcional.

# Lo destacado

- Cabeza móvil diseñada para actuaciones móviles
- El soporte colgante de ¼ de vuelta permite una extracción rápida cuando sea necesario
- Los beams siempre permanecen en la pista de baile con el innovador modo Totem incorporado.
- Configure, guarde y reproduzca 1 escena manualmente, directamente desde la pantalla LCD a todo color
- Enlace hasta 4 luminarias para crear llamativos espectáculos sincronizados en modo Automático o de Sonido
- Cómodo control inalámbrico sin DMX utilizando el control remoto IRC-6 opcional
- Se adapta mejor a la bolsa de equipo VIP CHS-1XX

## Especificaciones

- Canales DMX: 5 o 11
- Conectores DMX: 3 pines XLR
- Desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 540°/270°
- Rangos de desplazamiento horizontal/vertical (pan/tilt): 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 270° tilt
- Colores: 9 + abierto, colores divididos, desplazamiento continuo a velocidades variables
- Gobos: 9 + abierto (9 aluminio), desplazamiento continuo a velocidades variables
- Fuente de iluminación: 1 LED (blanco frío) 32 W, (2.3 A), 50,000 horas de vida útil
- Frecuencia de estrobo: 0 a 20 Hz
- Frecuencia PWM: 2.4 kHz
- Ángulo del haz: 17°
- Iluminancia: 6,080 lux @ 2 m
- Alimentación en cadena: 9 unidades a 120 V; 16 unidades a 230 V
- Entrada de voltaje: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto regulable)
- Potencia/corriente: 60 W, 0.8 A @ 120 V, 60 Hz  
60 W, 0.4 A @ 230 V, 50 Hz
- Peso: 8.8 lb (4.0 kg)
- Tamaño: 8.2 x 5.9 x 12 in (207 x 149 x 308 mm)
- Agujero para montaje: M12
- Controles opcionales: IRC-6