

CONTROL

WDMX2-IP65-TX

EMISOR: BOOSTER Y SPLITTER DMX IP65
WIRELESS DE 2 VÍAS

- Frecuencia 2.45G ISM
- Distancia de transmisión: 500m (line-of-sign)
- Máximo 16 universos de DMX en un área
- Un solo botón para una configuración rápida
- 100% aislamiento eléctrico



Protección



Wireless

ESPECIFICACIONES

POTENCIA
AC 110V / 230V

CONSUMO
10W

PROTECCIÓN
IP65

CARACTERÍSTICAS
Tamaño: 300 x 190 x 100mm
Peso: 1.5kg

Control a prueba de agua

WDMX2-IP65-RX

RECEPTOR: BOOSTER Y SPLITTER DMX IP65
WIRELESS DE 2 VÍAS

- Frecuencia 2.45G ISM
- Máximo 16 universos de DMX en un área
- Un solo botón para una configuración rápida
- 100% aislamiento eléctrico

WIRELESS SOLUTION
MADE IN SWEDEN



Protección



Wireless

ESPECIFICACIONES

POTENCIA
AC 110V / 230V

CONSUMO
10W

PROTECCIÓN
IP65

CARACTERÍSTICAS
Tamaño: 300 x 190 x 100mm
Peso: 1.5kg

Control a prueba de agua