

01951 MICROPHONE CLAMP TAPERED
SUPPORTO MICROFONO FISSO**01951** Technical specifications

Net weight Peso netto	0,05 kg
-------------------------	---------

**01737** MICROPHONE CLAMP SPRING LOADED, NYLON
SUPPORTO MICROFONO A PINZA, NYLON**04704** GOOSENECK, FLEXIBLE, L: 300 MM, 16X1, RAL 9005
BRACCIO PORTAMICROFONO FLESSIBILE, L: 300 MM, 16X1, RAL 9005**04704** Technical specifications

Net weight Peso netto	0,25 kg
Link with Collegamento con	16x1 thread - filetto (F) (M)
Dim. M. attachment Dim. attacco M.	16x1 thread - filetto
Dim. F. attachment Dim. attacco F.	16x1 thread - filetto
Mount rotates Angolo di rotazione	90°
Tilt angle Angolo di inclinazione	90°
Materials Materiali	Fe
Treatments Trattamenti	cataforesi

Gooseneck with excellent "droop" resistance L= 300 mm, ø 15 mm. With 16x1 male top thread and 16x1 female thread at base of stem. Supplied unwired, wiring can be easily threaded through the stem.

Braccio portamicrofono flessibile con elevata resistenza alla flessione L= 300 mm, ø 15 mm. Attacco superiore con filetto maschio 16x1 ed inferiore con filetto femmina 16x1. Viene fornito non cablato, predisposto per inserimento cavi.

**01765** CHROME-PLATED STEREO BAR TO HOLD TWO MICROPHONES
ADATTATORE PER DUE MICROFONI, CROMATO**01765** Technical specifications

Net weight Peso netto	0,23 kg
Link with Collegamento con	M16x1 holes, 3/8, male M12x1 fori M16x1, 3/8, maschi M12x1
Dim. M. attachment Dim. attacco M.	M16x1, 3/8"
Dim. F. attachment Dim. attacco F.	M12x1
Materials Materiali	steel - acciaio
Treatments Trattamenti	CHROME PLATING - Cromatura

Chrome-plated steel double microphone adaptor for 3/8" reduction.

Adattatore in acciaio cromato per doppio microfono con riduttori da 3/8".

