

## 00539 SECURITY RACK COVER, 2U, PUNCHED, RAL 9005

PANNELLO RACK DI PROTEZIONE, 2U, FORATO, RAL 9005

### 00539 Technical specifications

Net weight   Peso netto	2,40 kg
Link with   Collegamento con	RACK 19"
Thickness   Spessore	2 mm
Materials   Materiali	Fe
Treatments   Trattamenti	RAL 9005 steel-plate - pannello lamiera

Front rack panel, 2U for 19" equipment power supply, composed of:

- plastic housing
- 1 16A security switch;
- 1 neon control;
- 7 italian/german standard shuttered sockets, connected;
- 3 metres of multiplier isolated cable, PVC, 3x1,5mm<sup>2</sup> with crimped ends, ready for plug installation;
- "omega"-style panel made of steel plate (2mm), RAL9005 finish.



Pannello rack anteriore, 2U per alimentazione apparecchiature 19", composto da:

- contenitore in plastica
- 1 interruttore automatico magnetotermico, 16A;
- 1 spia di segnalazione;
- 7 prese standard ita/ted con schermi di sicurezza, completamente cablate;
- 3 metri di cavo multipolare isolato in PVC, 3x1,5mm<sup>2</sup> con terminali crimpati, pronto per l'attacco della spina;
- pannello in lamiera d'acciaio (2mm), RAL9005, 2U ad omega.

## 03602 FRONT RACK PANEL, 2U, POWER DISTRIBUTION, ECO-LINE, RAL 9005

PANNELLO RACK ANTERIORE, 2U, ALIMENTAZIONE, SERIE ECONOMICA, RAL 9005

### 03602 Technical specifications

Net weight   Peso netto	1,50 kg
Link with   Collegamento con	RACK 19"
Thickness   Spessore	2 mm
Materials   Materiali	Fr
Treatments   Trattamenti	RAL 9005 steel-plate - pannello lamiera

Front rack panel, 2U for 19" equipment power supply, composed of:

- plastic housing
- 1 switch, 16A;
- max power 3500 W;
- 4 german standard shuttered sockets and 3 italian standard shuttered sockets, connected;
- 1,5 metre of multiplier isolated cable, PVC, 3x1,5mm<sup>2</sup> with plug,
- "omega"-style panel made of steel plate (2mm), RAL9005 finish.



Pannello rack anteriore, 2U per alimentazione apparecchiature 19", composto da:

- contenitore in plastica
- 1 interruttore 16A;
- potenza massima 3500 W;
- 4 prese standard tedesco e 3 prese standard italiano, cablate;
- 1,5 metri di cavo multipolare con spina;
- pannello in lamiera d'acciaio (2mm), RAL9005, 2U ad omega

## 09777 19" 1U MULTIPLE SHUKO SOCKETS, 7 SLOTS

RACK PRESA MULTIPLA 7 PRESE SHUKO 1U

- nr. 7 shuko sockets compliant with DIN49440, 16A / 250 VA
- General power lighting on/off switch
- Lightweight.
- Includes a 2m long cable (HO5VV-F3G 1,5 mm<sup>2</sup>) with shuko plug .
- Maximum thinness.
- Additionally fixable to half unit
- nr. 7 prese tipo shuko 16A / 250VA in conformità alle normative DIN49440
- Interruttore generale di alimentazione ON/OFF
- Peso ultra leggero
- Comprende un cavo di lunghezza 2m(HO5VV-F3G 1,5 mm<sup>2</sup>) con presa shuko
- Massima compattezza
- È possibile fissarla anche sulla mezza unità

